

ANFRAGE-/BESTELLBLATT - NUR ÜBER FACHHANDEL

DOLLE Palma



VORNAME / NACHNAME:

BESTELLNUMMER:

STRASSE / PLZ ORT:

TELEFON / E-MAIL:

ANLEITUNG

1. Wählen Sie die Treppenform bzw. den Treppenlauf aus.
2. Pfeil in Laufrichtung von unten nach oben einzeichnen.
3. Tragen Sie Ihre Wunschmaße in die Liste ein.
4. Außenmaße addieren und mit Maßtabelle vergleichen. (siehe unten)
5. Achten Sie auf mindestens 30 cm Länge an den Innenwangen! (Pfeile)
6. Brüstungsgeländer skizzieren, evtl. extra Blatt verwenden.
7. Die Breite der Deckenöffnung muss 5 cm größer sein als die Treppe (Platz für Steiggeländer). Im Regelfall kann die Treppe am Antritt 20 cm länger als die Deckenöffnung sein.
8. Jede Treppe erhält eine Austrittsstufe (letzte Steigung) maximal 10,5 cm

HOLZ

- Kiefer astig, naturbelassen
- Buche, naturbelassen
- Buche, weiß grundierte Wangen, Pfosten und Stäbe
- Versiegelung (klar lackiert)

GELÄNDERSTAB

- Holzstäbe rund 25 mm
- Edelstahlstäbe 16 mm

ZUBEHÖR / AUSSTATTUNG

- Kinderschutzleisten, mitgeliefert, lose
- Brüstungsgeländer */**: _____ lfdm.
- Pfosten für Brüstungsgeländer *: _____ Stück

* Brüstungsgeländer muss bauseits gekürzt werden

* Pfosten an jeder Ecke/Ende der Brüstung einplanen

** Skizze erforderlich

MASSE DES RAUMES

Deckenöffnung L x B: _____ cm

Geschosshöhe GH: _____ cm

Lichte Raumhöhe LH: _____ cm

Treppenbreite: _____ cm

MASSTABELLE (Maße in cm)

Treppenlauf	Gerade		1/4-gewandelt		1/2-gewandelt		
	Treppenbreite		Treppenbreite		70	71-89	90
(Maß siehe Skizzen)	a		a + c		a + b + c		
Anzahl Steigungen / Geschosshöhe	min.	max.	min.	max.	min.	min.-max.	max.
13 / 228 - 286	244	313	352	415	431	461 - 495	525
14 / 245 - 308	263	338	372	440	451	480 - 520	550
15 / 265 - 320	283	363	392	465	471	500 - 545	575

WENDELUNG in Laufrichtung von unten nach oben

linksgewandelt

rechtsgewandelt

VERGLEICH: MASSE AUS TABELLE MIT GEMESSENEN WERTEN


Beispiel für das Ausmessen einer Treppe

mit 14 Steigungen, Treppenbreite 90 cm; angegeben wird das Mindest- und Maximalmaß für den Raumbedarf.

An- und Austritt bzw. Durchgang bei 1/2-gewandelter Ausführung (siehe Pfeile \longleftrightarrow) = mindestens 30 cm! Bitte Maßtabelle berücksichtigen!

Geradelaufende Treppe


Min. 263 cm Ausladung bei 19,5 cm Auftritt
Max. 338 cm Ausladung bei 25 cm Auftritt



Maß a _____ cm

1/4-gewandelte Treppe

(Addition von a + c = Maßsumme)
Min. 372 cm Maßsumme bei 19,5 cm Auftritt
Max. 440 cm Maßsumme bei 25 cm Auftritt




Maß a _____ cm

Maß c _____ cm

1/2-gewandelte Treppe

(Addition von a + b + c = Maßsumme)
Min. 482 cm Maßsumme bei 19,5 cm Auftritt
Max. 550 cm Maßsumme bei 25 cm Auftritt



Maß a _____ cm

Maß b _____ cm

Maß c _____ cm